

モジュラー式機械用 安全防護柵 要望に応じたソリューション

従業員と機械の防護のために、高品質な工業用安全防護柵を

SATECHのモジュール式機械用安全防護柵、ドア、アクセサリは、あらゆる要求仕様や設備のレイアウトにマッチします。

幅広い種類のロックやインターロックは、機械の検査やメンテナンス時においても最高レベルの安全性(PL)を保証します。

- ✓ **EN ISO 14210 (JIS B 9716) を遵守した設計**
機械の視認性、よじ登り防止、保持型締結具
- ✓ **省スペース設計**
- ✓ **ドアとロックの幅広いラインナップ**
- ✓ **豊富なパネルオプション**
鉄板、透明、コンビパネル

最適なソリューション
が見つかりましたか？
もしくはカスタム
プロジェクトをご希望
ですか？

こちらまでご連絡ください

見積依頼



www.satech.it/jp

SATECH
Modular Machine Guards

Satech Safety Technology SpA

Via Conte Taverna, 1
I-23892 Bulciago (LC)
Phone +39 031 86230 11



日本法人
SATECH 株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-20-12
新横浜望星ビル2階
TEL: 045-476-8088

www.satech.it/jp

R 09/2024



新製品


製品ポートフォリオ

SATECH
Modular Machine Guards

ご要望は何ですか？

施工スピード、衝撃や過酷な環境に対する耐性、適応性など、お探しのものを見つけてください。

新しいシステム




EasyGuard

実用性

シンプルで機能的
-25%施工時間


新しいシステム



ImpactGuard

堅牢さと耐久性


ミックスアンドマッチポスト
2200J耐久試験済み



FastGuard

スピード

ポストレス構造
-70%施工時間



AdaptaGuard

適応性

フレームレス
現場で調整可能



BlueGuard

安全性と衛生

ステンレス鋼フレームレスパネル
衛生的

保護高さの標準 (mm)

1620, 2220, 2620

1620, 2220, 2620

1620, 2220

1620, 2220, 2620

2220

フレーム部分 (mm)

20

20

20

フレームレス

フレームレス

ポスト部分 (mm)

40 / 60

40 / 60

-

50

60

締結方法

クイッククランプ

ボルト固定

上部クリップ + 差込式脚付
ベースプレート

高強度ナイロングラス/
ファイバー締結具

フードテクノポリマーファス
ナー「Food」

価格帯

¥¥ / ¥¥¥

¥¥ / ¥¥¥

¥ / ¥¥

¥¥¥

¥¥¥¥

施工の速さ



メッシュ (mm)

20 x 100 x 3

20 x 100 x 3

20 x 100 x 3

32 x 50 x 4

32 x 68 x 4

耐久テスト済み 最大

250 J

2200 J

390 / 500 J

1600 J

600 J

危険源からの最小距離 (mm)

120
(EN ISO 13857)

120
(EN ISO 13857)

120
(EN ISO 13857)

200
(EN ISO 13857)

200
(EN ISO 13857)

メッシュ以外の
パネルオプションあり
(FullSteel - 鉄板パネル、
透明ポリカーボネート、コンビパネル)

