

La Protection Périométrique **adaptée** à vos besoins.

Des solutions de haute qualité pour la sécurité des opérateurs et des machines.

Les systèmes modulaires de protection, portes et accessoires Satech sont la solution adaptée à vos besoins spécifiques et **s'adaptent à toute disposition des machines**. Un vaste choix de serrures et interverrouillages assure le plus haut niveau de sécurité (PL) en cas d'accès pour inspection ou entretien des machines.

- ✓ **Conception selon EN ISO 14120**
(Haute visibilité des machines, anti-escalade, fixations imperdables)
- ✓ **Conçues pour vous garantir des économies d'espace**
- ✓ **Gamme complète avec portes et serrures**
- ✓ **Plusieurs remplissages disponibles**
(FullSteel, polycarbonate, solutions mixtes)

Avez-vous trouvé votre solution ou préférez-vous approfondir avec un projet sur-mesure ?

Envoyez-nous votre demande

Contact
RAPIDE



www.satechsafety.com

SATECH
Modular Machine Guards

Satech Safety Technology SAS
29 rue Maurice Flandin
69003 Lyon
Phone +33 04 87 65 06 50
www.satechsafety.com



CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



R 02/2024



NOUVEAUX SYSTÈMES


Carte de choix Systèmes Standard

SATECH
Modular Machine Guards

Quel est votre **Besoin?**

Rapidité de montage, résistance aux chocs ou aux environnements agressifs, adaptabilité : vous trouverez ici tout ce que vous cherchez


NOUVEAU SYSTÈME



EasyGuard
Praticité


Simple et fonctionnel,
-25% temps de montage

NOUVEAU SYSTÈME




ImpactGuard
Robustesse

Poteaux "Mix & Match",
testé jusqu'à 2200 J



FastGuard
Rapidité

Sans poteaux,
-70% temps de montage



AdaptaGuard
Adaptabilité

Sans cadre, à adapter
sur chantier



BlueGuard
Design hygiénique

Inox sans cadre,
lavable

Hauteurs Standard
Protection (mm)

1620, 2220, 2620

1620, 2220, 2620, 3100

1620, 2220, 2620

1620, 2220, 2620

2220

Section Cadre (mm)

20

20

20 / 30

Sans Cadre

Sans Cadre

Section Poteaux (mm)

40 / 60

40 / 60

-

50

60

Système de Montage
Imperdable

Clip Rapide

Visserie

Pied à fourche et
Connexion Supérieure

Système de fixation en
technopolymère

Système de fixation en
technopolymère "food"

Echelle de prix

€€ / €€€

€€ / €€€

€ / €€

€€€

€€€€

Vitesse de montage



Maille grillage (mm)

20 x 100 x 3

20 x 100 x 3

20 x 100 x 3

32 x 50 x 4

32 x 68 x 4

Résistance aux impacts
(max)

250 J

2200 J

390 / 500 J

1600 J

600 J

Distance minimale de la
zone dangereuse (mm)

120
(EN ISO 13857)

120
(EN ISO 13857)

120
(EN ISO 13857)

200
(EN ISO 13857)

200
(EN ISO 13857)

Remplissages différents
du grillage (FullSteel,
polycarbonate, solutions mixtes)

